

EXCELLIUM LDX 5W-40



Высококачественный смазочный материал для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, производимый с применением синтетической технологии ELF.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели, особенно последних конструкций

Сложные эксплуатационные условия

Спортивная езда

Увеличенный интервал замены масла

- Рекомендуется для всех бензиновых (многоклапанных и турбо, с каталитическим конвертором или без него) и всех дизельных (с турбонаддувом или без него) двигателей легковых автомобилей и легких фургонов.
- Для всех типов эксплуатации (езда по городу, автомагистрали), особенно в сложных условиях.
- Для всех стилей вождения, особенно высокоскоростных и гонок.
- Смазочный материал ELF EXCELLIUM LDX специально разработан для соответствия требованиям производителей двигателей, касающихся увеличенного интервала замены масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения производителей

- ACEA 2004: A3/B4
- API: SL/CF
- RENAULT Gasoline and Diesel, без сажевого фильтра (за исключением 2.2 dCi)
- VOLKSWAGEN: VW 502.00 (бензин) – VW 505.00 (дизель)
- MERCEDES-BENZ: MB лист 229.3
- BMW Longlife 98
- GENERAL MOTORS: GM-LL-B-025

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимизированные технические характеристики

Абсолютная чистота и защита двигателя

Облегчает холодные пуски

Увеличивает срок службы двигателя

Увеличенные интервалы замены

- Превосходная защита двигателя, особенно от износа в системе распределения.
- Гарантирует исключительную чистоту двигателя.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, способствующие сохранению качества масла даже в очень жестких условиях.
- Быстрое смазывание частей двигателя при холодном пуске, что способствует увеличению срока службы двигателя.
- Соответствует требованиям производителей относительно расширенных интервалов замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	849
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	86,5
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	-41
Температура вспышки	ASTM D92	°C	226

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

EXCELLIUM LDX 5W-40

Обновление:
Sticker reference:

